



Harlequin WoodSpring™

Harlequin WoodSpring 是永久性的弹性地板系统，以原于19世纪面世的传统织篮为基础，配合21世纪的技术生产的现代化版本

Harlequin WoodSpring 由一层精选WBP夹板，3层机制南方黄松木排成直角，底层的双密度的弹性块有效减震及加强力量回传

Harlequin WoodSpring 需要由我们专业技术团队安装，以确保素质，你可以选择不同的表面，包括：

- Harlequin 乙烯基表演地板系列
- 实心硬木 - 榉木、橡木、枫木
- 工程板配上硬木层 - 榉木、橡木、枫木

如选择Harlequin乙烯基表演地板，底层将会铺上防水层，配合佩色的围边。如选择实心硬木或工程板，客户可自行决定是否需要地脚线

规格指引

永久性或便携性	永久性
地板厚度 (不包括选取面层)	91毫米
地板重量 (不包括选取面层)	24公斤/平方米
测试标准	DIN 18032-2
平均震动吸力	64%
最高定点 (BS EN 1195)	924公斤

Harlequin弹性地板应用指引

除了Harlequin WoodSpring以外，我们也生产了一系列的弹性地板，详情如下

✓ = 我们建议

	Allegro	Cascade	Fiesta	Hi-Shine	Marine	Reversible	Showfloor	Standfast	Studio	Solid hardwood	Engineered board
Activity		✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓
Liberty (permanent)		✓	✓					✓	✓		
Liberty (portable)		✓		✓		✓	✓		✓		
Vitality		✓	✓			✓		✓	✓		
WoodSpring		✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓

如果你需要更多数据、专业意见、样板，欢迎联络我们

